



1309010

DEROUILLANT PHOSPHATANT AVANT PEINTURE

CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Translucide
- d = 1.20 +/- 0.03
- pH = 1
- Odeur acide

DOMAINES

- Industriel
- Automobile
- Maintenance

LES +

- Efficace contre la rouille
- Augmente l'accrochage des peintures
- Dérouille et passive en une seule opération

PROPRIETES

Spécialement mis au point pour le dérouillage et la passivation des pièces métalliques avant peinture.

Traitement pour bain sans rinçage.

Miscible en toutes proportions dans l'eau.

Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats.

Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines sans risques d'altération par la corrosion.

Convient pour le dérochage des pièces en aluminium.

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué à raison de 1 partie de produit pour 1 partie d'eau.

Traitement pour bain ou trempé.

Le temps d'action est de quelques minutes - jusqu'à complète disparition de la rouille.

Égoutter les pièces. Les laisser sécher à l'air.

Les pièces sont prêtes à recevoir une couche de peinture.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

CTS
ZA Ferme du Mont Saint Sébastien
77111 SOIGNOLLES EN BRIE
Tel 01.71.30.62.05 - Mail : ctschimie@aol.com